

LAI Downlight





Einbaudownlight mit Federklemmung, mit außen umlaufendem, durchgehenden Reflektor aus Aluminium. Mit ESG Glasscheibenabdeckung aus Klarglas oder mattiertem Glas. Optional mit Überwachungsbaustein für Notlicht. Horizontale Brennerstellung, Deckenausschnitt: 20,0 cm, Einbautiefe: 10,0 cm

192

011978	LAI-EBL-2x26W-NL klar	2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, Notlicht, Klarglas
011979	LAI-EBL-2x18W-NL klar	2 x TC-D/E 18 W, G24q-2, EVG, Notlicht, Klarglas
011980	LAI-EBL-2x26W-E klar	2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, Klarglas
011981	LAI-EBL-2x18W-E klar	2 x TC-D/E 18 W, G24q-2, EVG, Klarglas
011982	LAI-EBL-2x13W-E klar	2 x TC-D/E 13 W, G24q-1, EVG, Klarglas



LAI Downlight



013518	LAI-EBL-2x26W-E matt	2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, mattiertes Glas
013519	LAI-EBL-2x18W-E matt	2 x TC-D/E 18 W, G24q-2, EVG, mattiertes Glas
013520	LAI-EBL-2x13W-E matt	2 x TC-D/E 13 W, G24q-1, EVG, mattiertes Glas