




Sollos PL



Sollos PL - freistrahlende Pendelleuchte, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil, Deckenbaldachin Stahl Ø 8,0 cm, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), anthrazit metallic (DB703) oder schwarz (RAL 9005), Stahlseilabhängung 150,0 cm, höhenverstellbar, mit drehbarem Dimmer, energiesparende Ringleuchtstofflampe FC 40 W, transparente Anschlussleitung

P345D80001	Sollos PL-we	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9016, weiß
P345D80002	Sollos PL-eg	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, DB703, anthrazit metallic
P345D80003	Sollos PL-sw	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9005, schwarz


44

Neuheit!



auch erhältlich als Stehleuchte, S. 76 + 77,
Tischleuchte, S. 96 + 97 und
Wandleuchte, S. 122 + 123

Sollos Zubehör



Breite des Acyrlinges: 5,0 cm
Stärke: 0,6 cm



Ausführung mit Entblendungsset

Sollos Zubehör - Entblendungsset, bestehend aus opalweißem Acyrling und einer Frontabdeckung aus Aluminiumprofil.
Zum werkzeuglosen Austausch mit Standard-Frontabdeckung.

B345000001	Sollos opal Ring, RAL 9016, weiß	für Sollos, weiße Ausführung
B345000002	Sollos opal Ring, DB703, anthrazit metallic	für Sollos, anthrazit metallic Ausführung
B345000003	Sollos opal Ring, RAL 9005, schwarz	für Sollos, schwarze Ausführung

Bitte immer in passender Farbe zur Leuchte wählen!

auch erhältlich für Stehleuchte, S. 76 + 77,
Tischleuchte, S. 96 + 97 und
Wandleuchte, S. 122 + 123