



Sollos BL - freistrahlende Beistellleuchte, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenfuß aus Stahl Ø 30,0 cm, pulverbeschichtet RAL 9016 oder RAL 9005 oder DB703, mit drehbarem Dimmer, energiesparende Ringleuchtstofflampe, FC 40 W, transparente Anschlussleitung mit Schnurschalter

B345B80001	Sollos BL-we	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9016
B345B80002	Sollos BL-eg	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, DB 703, anthrazit metallic
B345B80003	Sollos BL-sw	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9005

Sollos Zubehör - Entblendungsset, bestehend aus opalweißem Acrylring und einer Frontabdeckung aus Aluminiumprofil. Zum werkzeuglosen Austausch mit Standard-Frontabdeckung. Bitte immer in passender Farbe zur Leuchte wählen!

B345000001	Sollos opal Ring, RAL 9016, weiß	für Sollos, weiße Ausführung
B345000002	Sollos opal Ring, DB703, anthrazit metallic	für Sollos, anthrazit metallic Ausführung
B345000003	Sollos opal Ring, RAL 9005, schwarz	für Sollos, schwarze Ausführung

auch erhältlich als Pendelleuchte, S. 44 + 45,
Tischleuchte, S. 96 + 97 und
Wandleuchte, S. 122 + 123

