



Datenblatt

Quadra PL LED	Pendelleuchte
Artikelnummer:	P265D62002
Beleuchtungsart:	direkt / indirekt
Schutzgrad:	IP 20
Bestückung:	direkt 9x QLE Module Tridonic, LF 830, 3000K, 15.000lm indirekt 4x QLE Module Tridonic, LF 830, 3000K, 6.680lm
Gesamtlichtstrom	21.680lm
Betriebssystem:	Konverter Tridonic, nicht dimmbar
Leistungsaufnahme:	50 W
Spannung:	230-240V, 50 Hz
Konstruktionsaufbau:	quadratische Pendelleuchte, Rahmenkonstruktion Aluminium Strangpressprofil eloxiert, auf Gehrung gefügt, Streuscheibe Direktlicht Acryl opal, innere mechanische Bauteile Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 4x Stahlseilpendel mit Deckenbefestigern, mit werkzeugloser Höhenverstellung, Netzleitung 3-adrig transparent mit Baldachin, indirekter Lichtaustritt mit Abdeckung Acrylglas
Abmessung:	B= 855 x L= 855mm x H= 100mm
Gewicht:	ca. 8,5 kg
Schutzart:	IP 20
Prüfzeichen:	elektrisch aktive Bauelemente CE, VD, EMV, Leuchte CE

